



Esta LaserJet fiable cumplirá con sus exigencias de presupuesto y espacio sin sacrificar la calidad de impresión. Disfrute de rápidas velocidades de impresión de hasta 14 ppm. Fácil de instalar, usar y mantener. Su diseño elegante y compacto ahorra mucho espacio.



Impresora HP LaserJet
P1005

Ideal para usuarios de negocios que tienen presupuestos ajustados y necesitan una impresora láser compacta para crear todos los documentos en que se basan las pequeñas empresas, desde sobres y etiquetas hasta hojas de cálculo, informes y facturas.

Sin concesiones: disfrute de la calidad y fiabilidad HP LaserJet a un precio muy bajo.

Cree documentos excelentes y profesionales con texto claro e imágenes nítidas además de una calidad de salida de 1200 ppp efectivos (resolución de 600x600 ppp). La inteligencia incorporada en el cartucho de impresión de HP original interactúa con la impresora para optimizar la calidad y fiabilidad de la impresión y ofrecer resultados iguales cada vez que imprima, además de ofrecer un sistema de pedidos de suministros muy cómodo¹. El procesador de 133 MHz y los 2 MB de memoria ofrecen el nivel de rendimiento y fiabilidad que espera.

Ahorre espacio de la mesa con esta impresora láser elegante y compacta que ofrece rápidos resultados.

Su diseño de pequeño tamaño que le ahorra espacio y su funcionamiento silencioso la hace ideal para la mesa de trabajo. Listo cuando usted está listo, la tecnología Instant-on de HP produce la primera página impresa desde el modo de ahorro de energía en la mitad de tiempo². Ofrece velocidades de hasta 14 ppm (A4), ideal para las necesidades de un usuario de una empresa.

Muy fácil de instalar, usar y mantener.

Confíe en la conectividad Hi-speed USB 2.0 para una instalación y uso sencillos. La instalación y sustitución del cartucho de impresión HP LaserJet es fácil y cómoda. La impresora HP LaserJet P1005 viene con una bandeja de entrada estándar de 150 hojas que ofrece espacio de sobras para las necesidades de un usuario particular.

¹ Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país
Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/learn/suresupply>

² Estudios de Quality Logic demuestran que el típico trabajo de impresión es de tres a cinco páginas
La tecnología Instant-on utiliza tecnología de fusor avanzada para poder imprimir la primera página más rápidamente desde el modo de ahorro de energía para que el trabajo se complete antes.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser								
Velocidad de impresión	A4 negro: Hasta 14 ppm Salida de la primera página negro: < 9 s Especificaciones de velocidad según métodos de prueba estándar del sector								
Procesador	266 MHz, Tensilica®								
Memoria	2 MB								
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)								
Calidad de impresión	Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200								
Lenguajes de impresora	Impresión basada en host								
Impresión económica	Economode (ahorra hasta el 50% del tóner a 600 ppp), vuelta inmediata al modo de ahorro de energía después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión en cuadernillos e impresión manual a doble cara (ahorra papel)								
Tipos de letra/fuentes	Ning.								
Ciclo de trabajo	Hasta 5000 páginas por mes								
Márgenes de impresión	superior: 4 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 4 mm								
Manejo de los soportes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entrada</th> <th>Capacidad</th> <th>Peso</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bandeja 1</td> <td>hojas: 150</td> <td>De 60 a 163 g/m²</td> <td>A4, A5, B5, postales, sobres (B5, C5, DL), de 147 x 211 a 216 x 356 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salida: Hojas: Hasta 100. Sobres: Hasta 15. Transparencias: Hasta 100; Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo</p> <p>Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado)</p>	Entrada	Capacidad	Peso	Tamaño	Bandeja 1	hojas: 150	De 60 a 163 g/m ²	A4, A5, B5, postales, sobres (B5, C5, DL), de 147 x 211 a 216 x 356 mm
Entrada	Capacidad	Peso	Tamaño						
Bandeja 1	hojas: 150	De 60 a 163 g/m ²	A4, A5, B5, postales, sobres (B5, C5, DL), de 147 x 211 a 216 x 356 mm						
Tipos de soportes	Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales								
Interfaz y conectividad	USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0), opcional: Ning.								
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Funciona con Windows Vista™; Mac OS X v10.3.9 v10.4 o superior Opcional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bits), funciona con Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 o superior, los drivers más recientes están en http://www.hp.com								
Sistemas operativos de red compatibles	Ning., opcional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64 bits); Funciona con Windows Vista®; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 o superior								
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, listo para Windows Vista®, 120 MB de espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM, puerto USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 o superior; Ordenador Macintosh con un procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 128 MB de RAM (se recomiendan 128 MB); 120 MB de espacio libre en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB								
Software	Basado en host								
Panel de control	2 luces (Atención, Lista)								
Gestión de impresoras	Estado y avisos de HP, seguimiento de uso de HP								
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada 110 a 127 VCA (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 amp; 220 a 240 VCA (+/- 10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 amp. Consumo: 315 vatios máximo (activa/impresión), 3 vatios máximo (lista/en espera), 0,6 vatios máximo (apagada)								
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 347 x 224 x 194 mm Embalado: 400 x 250 x 300 mm								
Peso	Sin embalaje: 4,7 kg Embalado: 6,35 kg								
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 10 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 10 a 32,5 °C. Humedad operativa: De 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 40 °C. Humedad durante almacenamiento: De 10 a 80% RH. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd 6,2 B(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista). Presión sonora: LpAm 49,5 dB(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista)								
Homologaciones del producto	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1, 21 CFR Cap. 1/ Subcap. J & Laser Notice#50 (26 de julio de 2001) (dispositivo con láser clase 1/LED) GB4943-2001, Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC con marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que imponga cada país								
Garantía	Garantía limitada de un año								

Información para pedidos

CB410A	Impresora HP LaserJet P1005, cartucho de impresión HP LaserJet de regalo (imprime 700 páginas normales de promedio), guía de puesta en marcha, documentación y software de la impresora en CD-ROM, folleto de asistencia, cable de alimentación
Consumibles	
CB435A	Cartucho de impresión negro HP LaserJet CB435A con tecnología de impresión Smart 1500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752.
Soportes físicos consumibles	
CHP110	Papel de oficina HP, 80 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 hojas
CHP210	Papel de impresión HP, 80 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 hojas
CHP810	Papel reciclado HP, 80 g/m ² - A4/210 x 297 mm/500 hojas
Conectividad	
J7942G	Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7988G	Servidor de impresión externo HP Jetdirect en1700
Q6275A	Adaptador de impresión en red USB HP
C6518A	Cable USB HP, 2 m
Q6259A	Kit de actualización para impresión sin cables HP
Servicio y soporte	
UG086E	HP Care Pack, servicio de intercambio de la unidad al siguiente día laborable, 3 años
UG206E	HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta estándar), 3 años
UG289E	HP Care Pack, servicio de devolución de hardware al almacén, 3 años. (UG289E: Solo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. UG086E/UG206E: Resto de Europa)

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 06/08 4AA1-6190ESE

